

5. APDAILOS INSTRUKCIJA

DIFUZORIAUS GLAISTYMAS, ARMAVIMAS IR DAŽYMAS

5.1 PASIRUOŠIMAS APDAILAI

Apsaugokite ortakių sistemą. Tinkamo diametro akle užsandarinkite difuzoriaus pajungimo atšaką, kad apdailos metu į sistemą nepatektų dulkių.

Prieš pradėdant darbus būtina pašalinti sukibimą mažinančias medžiagas (dulkes, riebalus, nešvarumus ir t.t.) nuo difuzoriaus korpuso, tarpų ir gipso plokštės paviršiaus bent 50 cm spindulio atstumu aplink įmontuotą difuzorių.

Sustiprinkite glaisto ir dažų sukibimą. Gruntuokite gipso plokštės paviršių, įpjovą ir difuzoriaus korpusą gipso paviršiams pritaikytu giluminiu gruntu. Leiskite gruntui pilnai išdžiūti.

5.2 ARMAVIMAS

Glaistymo mentele braukdami skirtingomis kryptimis įspauskite glaistą į tarpą tarp difuzoriaus ir gipso plokštės, kol armavimo glaistas pilnai uždengs sukibimą padidinančią difuzoriaus karūnelę.

Karūnelė yra žemiau už viršutinę difuzoriaus briauną, kad būtų vietos armavimo juostai. Įspauskite į tarpą glaistą reikia nubraukti taip, kad lubų paviršiuje susidarytų tolygi 10 cm pločio ir ne mažiau kaip 1 mm storio glaisto juosta.

Palaukite, kol pirminis (armuojantis) glaistas sukietės ir tada aplink difuzoriaus perimetrą klijuokite armavimo juostą (rekomenduojama naudoti popierinę). Juosta turi pilnai uždengti difuzoriaus karūnelę bei bent po 4 cm dengti gipso plokštės kraštus aplink difuzoriaus korpusą.

5.3 GLAISTYMAS IR ŠVEITIMAS

Paviršiaus užbaigimui, pagal pasirinktą Q1 - Q4 paruošimo kokybės lygį glaistykite vienu arba daugiau sluoksniais.

Pilnai išdžiuvus glaistui, paviršių šveitimui naudokite rankinius arba mechaninius įrankius ir smulkiagrūdės abrazyvinės medžiagos.

Svarbu: difuzoriaus korpuso vidaus ir dangtelio glaistyti nereikia, užtenka tik gruntuoti giluminiu gruntu. Negruntuokite magnetų ir metalinių detalių.

5.4 DAŽYMAS

Nušveitę lubų paviršių iki dažymui paruoštos plokštumos, pašalinkite dulkes ir gruntuokite giluminiu gruntu.

Lubų dažais nudažykite visą matomą lubų plotą, difuzoriaus korpuso vidų ir dangtelio apatinį (matomą) paviršių bei kraštus. Nedažykite difuzoriaus magnetų ir metalinių detalių.

Svarbu: užtikrinkite, kad dažant nepatektų dažų į dangtelio laikiklių įvoves difuzoriaus korpuso. Padidintos drėgmės patalpose naudokite drėgmei atsparų gruntą ir specialiai tokioms patalpoms pritaikytus dažus.

Pilnai išdžiuvus dažams dangtelis paruoštas tvirtinimui prie difuzoriaus korpuso.

